

ZOOMLION

# ELEKTRICKÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA ZA14NJE / ZA14NJE-Li

Splňující standardy CE/ANSI/GB

## HLAVNÍ ÚDAJE

- ▶ Středové uspořádání, velká konstrukční tuhost a malé vychýlení výložníku
- ▶ Pokročilý systém duálního ovládání (ventily / čerpadlo) nabízí energeticky úsporné a plynulé ovládání
- ▶ Nezávislý pomocný napájecí systém pro bezpečnější použití
- ▶ Přesný a účinný cestovní systém AC pohonu poskytuje silný výkon a stabilní ovládání.
- ▶ Velkokapacitní trakční baterie a rychlonabíječka zajišťují delší životnost baterie (5 let) a prodloužený pracovní čas.
- ▶ Velkokapacitní lithiové baterie ručí za dlouhou životnost (8let) a pětiletou záruku. Celoživotní cyklus je zcela bezúdržbový
- ▶ Rychlonabíječka zkracuje čas nabíjení (7 hodin)

## FUNKCE Standartní vlastnosti

- ▶ Proporcionální kontrola
- ▶ Všesměrný alarm
- ▶ Maják
- ▶ Samozavírací vstupní brána
- ▶ Systém nouzového sestupu
- ▶ Tlačítko nouzového zastavení
- ▶ Autonivelační systém
- ▶ Palubní diagnostika
- ▶ Ochranný systém proti překlpení
- ▶ Výkyvná náprava
- ▶ Systém snímání zatížení
- ▶ 4.3' LED displej
- ▶ Klakson
- ▶ Zařízení proti nárazu
- ▶ Rychlé nabíjení (ZA14NJE-Li)
- ▶ BMS - Systém správy baterie (ZA14NJE-Li)

## Příslušenství a možnosti

- ▶ Světla na platformě
- ▶ AC napájení na platformě
- ▶ Neznačující pleumatiky

# SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU

www.kerous.cz, tel: +420 735 174 723, prodej@kerous.cz

**ZOOMLION**

# ELEKTRICKÉ KLOUBOVÉ PLOŠINY

## ZA14NJE/ZA14NJE-Li

Splňující standardy CE/ANSI/GB

Model	ZA14NJE	ZA14NJE-Li
-------	---------	------------

### Velikost

Pracovní výška	16m	16m
Výška platformy	14m	14m
Horizontální dosah	8.14m	8.14m
Výška (Up and Over)	7.74m	7.74m
A - Složená délka	6.5m	6.5m
B - Složená šířka	1.75m	1.75m
C - Složená výška	2m	2m
D - Délka platformy	1.52m	1.52m
E - Šířka platformy	0.76m	0.76m
F - Rozvor	2.05m	2.05m
G - Světla výška	0.20m	0.20m

### Výkon

Kapacita platformy	230kg	230kg
Rychlost jízdy	6.1km/h	5.4km/h
Stoupavost	30% (17°)	30% (17°)
Poloměr otáčení ( vnitřní)	0.79m	0.79m
Poloměr otáčení (vnější)	3.15m	3.15m
Rozsah točny	360° nekontinuální	360° nekontinuální
Rotace platformy	±90°	±90°
Rozsah zadní H - točny	0.2m	0.2m
Max. pracovní sklon	3/4°	3/4°
Max. rychlost větru	12.5m/s	12.5m/s

### Pohon

Baterie	2×24V/320Ah	48V/315Ah Li-ion baterie
Nabíječka	48V/35A	48V/60A
Řídicí motor	AC 32V/3.3kw	AC 32V/3.3kW
Zdvihací motor	AC 32V/7kw	AC 32V/7kw
Pomocné napájení	12V DC Elektrická pumpa	12V DC Elektrická pumpa
Kapacita hydraulické nádrže	30L	30L

### Pneumatiky

Typ	250-15 Pevná pneu 240/55D17.5 Pneu plněné pěnou	250-15 Pevná pneu 240/55D17.5 Pneu plněné pěnou
-----	--	--

### Hmotnost

Celková	6700kg	6700kg
---------	--------	--------

