

ZOOMLION

TELESKOPICKÁ PLOŠINA

ZT26J

Splňující standardy CE/ANSI/CSA



HLAVNÍ ÚDAJE

- ▶ Lepší pracovní výkon, o 10% vyšší než u konkurence
- ▶ Špičkové telematické ovládací rozhraní s autodiagnostickou monitorovací schopností
- ▶ Technika hladkého a stabilního vysouvání výložníku, minimální rychlost 15mm/s
- ▶ Kapacita dvojitého zdvihu 300kg neomezeně a 454kg omezeně

FUNKCE

Standardní funkce

Klakson
Pohybový alarm
Plynulá regulace rychlosti
Samozavírací vstupní dvířka
Jantarový maják
Autonivelační systém
Tlačítko nouzového zastavení
Systém ochrany proti překlopení
Systém nouzového sestupu
Diagnostika součástí plošiny
Oscilační náprava
4.3' LED displej
Systém snímání zatížení
Výklopný kryt motoru

Příslušenství a možnosti

- ▶ Pracovní osvětlení
- ▶ Protikolizní zařízení
- ▶ Příklad elektřiny do koše

SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU

www.kerous.cz, tel: +420 735 174 723, prodej@kerous.cz

ZOOMLION

HLAVNÍ VLASTNOSTI TELESKOPICKÉ PLOŠINY ZT26J

Splňující normy CE/ANSI/CSA

Model	ZT26J
Rozměry	
Pracovní výška	28.20m
Výška plošiny	26.20m
Horizontální dosah	23.31m
A - Složená délka	12.50m
B - Složená šířka	2.49m
C - Složená výška	2.80m
D - Délka koše	2.44m
E - Šířka koše	0.91m
F - Rozvor	3.05m
G - Světla výška	0.41m
Výkon	
Kapacita koše (omezeně/neomezeně)	300/454kg
Jízdní rychlost (složená)	5.5km/h
Stoupavost	45% (24°)
Poloměr otáčení (vnitřní)	3.6m
Poloměr otáčení (vnější)	6.8m
Rozsah točny	360° kontinuální
Rotace koše	±90°
Výkyvnost koše	1.60m
Výložník (Rozsah pohybu)	130° (-55°~75°)
Max. rychlost větru	12.5m/s
Pohon	
Motor	Kubota V2607 (EU V) 55.4kW /2700rpm
Kapacita palivové nádrže	150L
Ovládání napětí	12V DC
Kapacita hydraulické nádrže	150L
Režim jízdy	4WD
Režim řízení	Přední kola
Pneumatiky	
Typ	15-625 Pěnou plněné pneu (standard) 385/65-24 Pevné pneu (volitelné)
Hmotnost	
Celková	18900kg

