

# ZOOMLION

## MIKRO NŮŽKOVÉ PLOŠINY

Splňující normy CE/ANSI/CSA

### Hlavní údaje

#### Vysoký výkon

- ▶ Účinný elektrický systém přímého pohonu
- ▶ Kompaktní rozměry, ideální pro nízké a úzké prostory
- ▶ Nízká váha - pouze 895kg
- ▶ Stoupání do 30% svahu ve složené poloze
- ▶ Maximální pracovní výška - 6,5m

#### Efektivita nákladů

- ▶ Modulární a unifikovaný design dílů ideální pro údržbu
- ▶ Zásuvkový kryt motoru - jednoduchá údržba
- ▶ Robustní, spolehlivý a bezpečný stroj, postaven tak, aby vydržel

### Funkce

#### Standardní funkce

Proporcionální řízení	Aktivní systém ochrany proti výmólům
Všesměrný alarm	Řiditelný v plně vysunuté poloze
Sklopná madla	Jednosměrná prodlužovací platforma
Maják	Počítadlo motohodin
Samozavírací vstupní branka	Ochranný nabíjecí systém
Systém automatického brždění	Podpěra k údržbě nůžek
Systém nouzového klesání	Dutiny pro vysokozdvizný vozík
Nouzový vypínač	Bezúdržbová baterie
Diagnostika na palubě	Systém snímání zatížení
Ochranný systém proti překlopení	Zásuvka na 220W na plošině
Klakson	

#### Příslušenství a možnosti

- ▶ Pracovní osvětlení na platformě
- ▶ Přívod vzduchu na platformu
- ▶ Horní ochranná lišta
- ▶ Nízkoteplotní hydraulický olej
- ▶ Syntetický biologicky odbouratelný hydraulický olej



**SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU**

[www.kerous.cz](http://www.kerous.cz), tel: +420 735 174 723, [prodej@kerous.cz](mailto:prodej@kerous.cz)

**ZOOMLION**

# HLAVNÍ VLASTNOSTI MIKRO NŮŽKOVÝCH PLOŠIN

Splňující normy CE/ANSI/CSA

Model	ZS0407DC	ZS0407DC-Li	ZS0507DC	ZS0607DCS
<b>Rozměry</b>				
Pracovní výška	6.5m/5.6m	6.5m/5.6m	6.5m	7.8m
A - Vysunutá výška	4.5m/3.6m	4.5m/3.6m	4.5m	5.8m
B - Zasunutá výška	0.95m	0.95m	0.95m	1.05m
C - Délka platformy	1.29m	1.29m	1.29m	1.65m
D - Šířka platformy	0.7m	0.7m	0.7m	0.74m
Rozšíření platformy	0.6m	0.6m	0.6m	0.91m
E - celková výška (madla nahoru)	2.05m	2.05m	2.12m	2.20m
Celková výška (madla dolu)	1.7m	1.7m	1.7m	1.79m
F - Celková délka	1.44m	1.44m	1.53m	1.85m
G - Celková šířka	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m
H - Rozvor	1.05m	1.05m	1.12m	1.37m
I - Světla výška (zasunutá)	0.06m	0.06m	0.06m	0.06m
J - Světla výška (vysunutá)	0.017m	0.017m	0.017m	0.016m
<b>Výkon</b>				
Kapacita platformy	240kg	240kg	240kg	230kg
Kapacita rozšířené platformy	100kg	100kg	100kg	113kg
Max. počet pracovníků	Venku: 2 Vevnitř: 1	Venku: 2 Vevnitř: 1	Vevnitř: 2	Vevnitř: 2
Rychlost jízdy (zasunutá)	4km/h	4km/h	4km/h	3km/h
Rychlost jízdy (vysunutá)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Poloměr otáčení (vnitřní)	0.4m	0.4m	0.4m	0.4m
Poloměr otáčení (vnější)	1.6m	1.6m	1.6m	2m
Zvedací motor	24V/1.2KW	24V/1.2KW	24V/1.2KW	24V/2.2KW
Řídicí motor	2x0.45KW	2x0.45KW	2x0.45KW	2x0.75KW
Čas nahoru/dolů	23/25s	23/25s	23/25s	20s/24s
Stoupavost	30%(17°)	30%(17°)	25%(14°)	25%(14°)
Max. prac. sklon (boční/vertikální)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Ovládání	Proporcionální řízení	Proporcionální řízení	Proporcionální řízení	Proporcionální řízení
Řízení	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola
Brzdy	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola
Pneumatiky	Ø230mm×80mm	Ø230mm×80mm	Ø305mm×100mm	Ø305mm×100mm
<b>Pohon</b>				
Baterie	2×12V/85Ah (HOPPECKE) 2×12V/70Ah (FULLRIVER)	80Ah Li-ion baterie	2×12V/85Ah (HOPPECKE) 2×12V/70Ah (FULLRIVER)	2×12V/130Ah (HOPPECKE) 2×12V/135Ah (QUIMO)
Nabíječka	24V/15A	24V/15A	24V/15A	24V/17A
<b>Váha</b>				
Celková	895kg	895kg	895kg	1435kg

